

DuploFLEX® 1000 デュプロフレックス1000

1 / 1

商品コード：11832F04

両面粘着テープ：透明
圧縮性表面を持つスリーブへの印刷版貼込み用途。

製品構造

	名称	色	厚み	[mm]
剥離紙	エンボスPPフィルム	白	およそ	0.14
粘着剤（クローズド）	アクリル系（粘着弱め）			
基材	PVCフィルム	透明	およそ	0.10
粘着剤（オープン）	アクリル系（粘着強め）			
	全体の厚み		およそ	0.24

製品特長

- オープン側（シリンダー／スリーブ側）とクローズド側（版側）で粘着強度が異なります。
- オープン側（シリンダー／スリーブ側）の粘着強度をクローズド側よりも強くしてあります。
- 版側の粘着強度のほう弱いため、見当合わせで版の上げ下げが容易に行えます。
- 特殊な粘着剤を採用しており、版剥がしも容易になりました。版裏や版胴に糊残りが発生しません。
- アクリル系粘着剤による強い粘着強度を有するため、版裏にコーティングが要りません。
- 剥離紙のPPにエンボス加工が施されており、取扱性が向上した上、テープ表面がエアの入りにくい構造になっています。

主な用途

- 圧縮性表面を持つスリーブへの刷版の貼込み。

製品の概要

製品の的外観	ロール			
幅 [mm]	310	410	460	620
長さ [m]	25	25	25	25
最大幅：1240mm	その他の寸法はご要望に応じて承ります。			

製品の機械による貼付が必要な場合、貼付用機器もご用意しております。

本データシートに記載されている物理特性は一般的値あるいは平均値です。ここに記載されている数値は保証されるものではなく、技術規格として使用されるべきものではないことを明記します。また、本データシートにある用途に関する記述や推奨事項は私どもの経験、および知識に基づいております。特定のテープがある用途に適しているかを最終的に判断するのは製品の使用者です。用途に関するご相談は下記販売店までご連絡下さい。



Cross-link Pacific, Inc.

〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-14 ・ tel. 03-5919-2120 ・ fax. 03-5919-2129
www.crosslinkpacific.co.jp

