

Duplo FLEX[®] 20000 デュプロフレックス20000

1 / 2

商品コード : 11852031

フレキシ印刷用クッションテープ
厚み : 1.02mm

製品構造

	名称	色	厚み [mm]
剥離ライナー	エンボス加工PPフィルム	白	およそ 0.13
粘着剤 (クローズド側)	純アクリル系 (弱粘着)		およそ 1.02
基材	PEフォーム (セミハード)	白	
粘着剤 (オープン側)	純アクリル系 (強粘着)		
全体の厚み			およそ 1.15

製品特長

- ・新しい粘着システムにより、見当合わせの際に刷版の位置合わせが行いやすくなりました。刷版の裏面に接着しすぎないため、シリンダー／スリーブへの貼込みおよびテープ剥がしが簡単です。
- ・版剥がしの際にシリンダー／スリーブに糊残りが発生しません。
- ・版裏へのパウダー塗布や液体塗布が不要です。
- ・剥離ライナーのエンボス (オレンジスキン) により、取扱い性が向上し、エア溜まりが発生しません。

主な用途

- ・プロセスカラーおよび線画の再現バランスに優れています。
- ・コンビネーション印刷に最適です。
- ・バーコードを正確に再現します。



Cross-link Pacific, Inc.

〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-14 ・ tel. 03-5919-2120 ・ fax. 03-5919-2129
www.crosslinkpacific.co.jp



Duplo FLEX[®] 20000 デュプロフレックス20000

2 / 2

商品コード：11852031

フレキシ印刷用クッションテープ
厚み：1.02mm

技術情報

温度範囲 -20℃ から +90℃

接着条件

推奨接着時条件（温度） +18℃ から +35℃

用途に関するガイドライン www.lohmann-tapes.com

保管

粘着テープは通常の室温、湿度（50-70%）の場所に保管してください。

製品の概要

製品の外形	ロール	
幅 [mm]	300	457
長さ [m]	25	25
最大幅：915mm	その他の寸法、ダイカット/シート加工はご要望に応じて承ります	

類似製品

	デュプロフレックス 5.3		デュプロフレックス 15.3	
	名称	厚み [mm]	名称	厚み [mm]
剥離ライナー	エンボス加工PPフィルム（白）	0.13	エンボス加工PPフィルム（白）	0.13
粘着剤（クローズド側）	純アクリル系（弱粘着）	0.55	純アクリル系（弱粘着）	1.56
基材	PEフォーム（セミハード、白）		PEフォーム（セミハード、白）	
粘着剤（オープン側）	純アクリル系（強粘着）		純アクリル系（強粘着）	

本データシートに記載されている物理特性は一般的値あるいは平均値です。ここに記載されている数値は保証されるものではなく、技術規格として使用されるべきものではないことを明記します。また、本データシートにある用途に関する記述や推奨事項は私どもの経験、および知識に基づいております。特定のテープがある用途に適しているかを最終的に判断するのは製品の使用です。用途に関するご相談は下記販売店までご連絡下さい。



Cross-link Pacific, Inc.

〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-14 ・ tel. 03-5919-2120 ・ fax. 03-5919-2129
www.crosslinkpacific.co.jp

